



Tecnologia ao alcance do produtor



Enxada
Rotativa



Equipamento prático, é acoplado nos três pontos do trator, trabalhando na incorporação de matéria orgânica e destorramento deixado por arado subsolador.

O implemento tem por finalidade principal o preparo do solo para o plantio, além de ser usado em cama de compost barn.

**Mancal blindado
banhado a graxa
com rolamento
autocompensador.**



**Enxadas substituíveis,
em material especial
com tratamento térmico
dando maior resistência e
durabilidade.**

Transmissão reforçada,
conta com engrenagens
de dentes helicoidais
em banho de óleo
suportando trabalhos
pesados.

Transmissão lateral com
corrente e engrenagens
reforçadas, com
relação de transmissão
escalonada evitando
quebras e dando
durabilidade em
serviços pesados.

Tampa traseira
com molas,
dando maior qualidade
e formatação do canteiro,
permitindo diversas
regulagens conforme
a pressão adicionada.



| Modelo | SRE1000 | SRE1250 | SRE1500 | SRE1750 | SRE2000 | SRE2250 | SRE2500 | SRE2750 | SRE3000 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Largura de corte (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| Largura total (m) | 1,35 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,10 | 3,35 |
| Número de flanges | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Número de enxadas | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Peso (kg) | 355 | 390 | 410 | 430 | 490 | 595 | 635 | 660 | 690 |
| Rotação das enxadas | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Rotação da TDP (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Potência necessária (cv) | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 90 | 90 |



+55 (54) 3330-1591
+55 (54) 3331-5479

Rodovia BR 386, KM 180
Carazinho/RS, 99500-000

www.srimplementos.com